



**До
Иван Кирилов- управител
на „Виван Хелт
проджектс“ ООД**

**Тел : 0898 525077
e-mail:
ivan.k.kirilov@gmai.com**

Относно: Разяснения и Допълнителни доказателства за данни , посочени в офертата от участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали” ТТ001591** на основание на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

Уважаеми г-да,

Във връзка с участието Ви в за обособена позиция 1: Доставка на неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали с размер Ø660мм по горепосочената процедура:

- **Разяснение1:** От представения от Вас документ, съгласно т.16.6.5 от Инструкциите - Протокол от изпитване №188-1-116/01.03.2017 г. параметрите на изпитването посочени в него, са несъотнесими към изисканото в т.4.2 от Раздел А ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: капациите да издържат на натиск и огъване - D 400 по БДС EN 124 или еквивалент, а именно: при натоварване със сила от 400 kN, резултатите от изпитването показват поява на пукнатини при 329.6 kN, при условие, че за този клас такива не се допускат, както и сила на разрушаване 329.6 kN, при условие, че по стандарт, разрушаването трябва да е при сила на натоварване над 400 kN. Моля за разяснение относно цитираните разлики между резултатите от изпитването, посочени в представения от Вас протокол и заложените изисквания в документацията- във офертата Ви е приложено „Предложение за изпълнение на поръчката“, с което декларирате, че поръчката ще бъде изпълнена съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.
- **Разяснение 2:** Съгласно т.4.6 от Раздел А ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА : „Капациите следва, така да са произведени, че да позволяват безпроблемното им отваряне с кирка. Изискванията на възложителя са: отгоре на капака да има най-малко 2 противоположни правоъгълни отвора с размери подходящи за




част от



отваряне със широката част на кирка, която е с ширина около 6см и дебелина около 1 см. Челото на капака и гривната да са скосени на около 70 градуса, като долния диаметър на капака да е по-малък, за осигуряване на плавно отваряне и недопускане на заклиняване при отваряне." От представената от Вас снимка и схема на капаците, с които участвате не става ясно, какви са размерите на експлоатационните отвори, за което Ви молим да ни ги предоставите в сантиметри (дължина и ширина) и да ни ги посочите на снимката и на схемата, както и да укажете на колко градуса е скосяването.

Молим да ни предоставите исканите по-горе документи и информация в срок до 16:30 ч на 25.04.2017 г. по факс, е-мейл и/или на адрес „Софийска вода“ АД, гр. София, Бизнес парк София, Сграда 2А. Разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участниците.

С уважение,



Камелия Георгиева
Старши специалист
отдел "Снабдяване"
"Софийска вода" АД
тел.: (02) 81 22 457
факс: (02) 81 22 588/9