Стом. стълба МС2 от терена до дъното на шахта

Предпазни кошове К1 и К2











Дет. на поз. 1, 6, 7 и 10









Детайл "А"



Детайл "В"



Да се изготвят:

Марка	Брой	Тегло/кг/	
		един.	общо
К1	2	41	82
К2	1	27	27
		Общо: 109кг	

	Позиция	Сечение	Дължина	Брой	Единично	Общо	Тегло/кг/	Стомана	Забележки
К2	12	φ16	1650	5	2.6	14	BCm3кл		
	8	болт М10	50	4	–	–	клас 5.8		
	10	– 8x60	1635	2	6.2	13	BCm3кл	гл. ъгълник	
К1	15	тръба φ25	80	5	0.2	1			
	11	φ16	1900	5	3.0	15	BCm3кл		
	8	болт М10	50	8	–	–	клас 5.8		
	10	– 8x60	1635	4	6.2	25	BCm3кл	гл. ъгълник	

Да се изготвят:

Марка	Брой	Тегло/кг/	
		един.	общо
МС2	1	146	146
		Общо: 146 кг.	

	Позиция	Сечение	Дължина	Брой	Единично	Общо	Тегло/кг/	Стомана	Забележки
МС2	14	– 10x140	180	2	2.0	4	BCm3кл	с отв. φ19	
	9	□ 100x150x4	80	2	0.8	2	BCm3кл	с отв. φ19	
	7	– 6x45	109	2	0.3	1	BCm3кл	гл. ъгълник	
	6	C 120.50.5	200	1+1	1.7	4	BCm3кл	гл. ъгълник	
	5	– 6x80	80	2	0.3	1	BCm3кл		
	4	φ20	450	24	1.1	27	A-III		
	3	– 10x150	150	4	1.8	8	BCm3кл	с отв. φ19	
	2	кам. анкер HSA-KA M16	140	20	–	–	mun "Hilti"	Арт. № 216466/3	
	1	C 120.50.5	7490	1+1	49.5	99	BCm3кл	гл. ъгълник	

Забележки:

Важно!!! Конструкцията на стълбата да се изгради едновременно с кръг ПФ-02 и да се боядиса с алкидна боя в цвят по желание на Възложителя

1. Материали стомана Cm3кл по БДС 2592–71.
2. Дебели М16 тип "Hilti" Носещи болтове М12, клас 4.8.
3. Заваръчно тел за полуавтоматизирано заваряване в среда на CO_2: 36–0872С по БДС 5084–86.
4. Електроди за ръчно заваряване Е46 по БДС 5517–17.
5. Всички зав. шевове с катет 5мм, освен означените.
6. Всички отвори φ21, освен означените.
7. Позиция 7 се фрезова за постигане на плътно опиране към грегата от посрещната .

Съгласували:

ВиК	инж.Хр. Недялчева	
Пътна	инж.А. Янева	
ПБЗ		
ПУСО		

"ПСН Инженеринг"ООД
София 1606, ул."Г.С.Раковски" №13Б/5, тел.: +359-2-9887873
Varna 9000, 187а "Ch.St.Rakovski" str., E-mail: psn_eng@b2b4biz.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община чрез кандидатстващ Кандидат: Район
"Софийска вода" АД
инж. В. Ковач

ОБЕКТ: Шахта за отвеждателен кран на стоманен водопровод ф800мм в околовръстната зона на обект „Завод Семенарна" УПИ VIII-10 с идентификатор по КК 68134.1972.880, кв.1а, бул."Семенарско шосе", в.з. Семенарна – север, гр. Софийа

ЧЕРТЕЖ: Метална стълба МС2 от терена до дъно шахта Мащаб: 30 Чертеж №: 5
Предложен кош към стълбата на три сегмента - Л1-42-К1/

ПРОЕКТАНТ:	Зафаров Гр.	ЧАСТ:	Под.	Конс.	Мар.	Комин.	Газо.
инж. А. Романов		Конструкции	Р.П.				в.зв.
		УПРАВИТЕЛ:				Мащаб:	
		инж. АЛЕКСИ РОМАНОВ					